



Corps et doigt en zingué.

Corps fileté, tête avec empreinte creuse hexagonale.

Code	Référence	L	I3	D1	D	Y	N1	N2	Poids gr.
7747250	<b>APPE/10 I</b>	10	1,5	1,8	M4	2	6	16	0,7
7747255	<b>APPE/14 I</b>	14	2,0	2,4	M5	3	6	17	1,3
7747260	<b>APPE/15 I</b>	15	2,0	2,7	M6	3	7	18	1,9
7747265	<b>APPE/16 I</b>	16	2,0	4,0	M8	4	20	35	4,2
7747270	<b>APPE/23 I</b>	23	2,5	4,5	M10	5	20	45	8,6
7747275	<b>APPE/26 I</b>	26	3,5	6,0	M12	6	25	60	13,0
7747280	<b>APPE/33I</b>	33	4,5	8,5	M16	8	50	95	32,0
7747285	<b>APPE/43 I</b>	43	6,5	10,0	M20	10	80	140	67,0
7747290	<b>APPE/48 I</b>	48	8,0	12,0	M24	12	100	180	105,0

**NOTE :** Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1 : Pression MINI.

N2 : Pression MAXI.

**Matière :** Corps, embout et ressort en acier inoxydable.

Version ressort à pression renforcée.

Code	Référence	D	N1	N2
7747261	<b>APPE/15 IR</b>	M6	11	25
7747266	<b>APPE/16 IR</b>	M8	22	45
7747271	<b>APPE/23 IR</b>	M10	22	55
7747276	<b>APPE/26 IR</b>	M12	36	95
7747281	<b>APPE/33 IR</b>	M16	60	110
7747286	<b>APPE/43 IR</b>	M20	100	200
7747291	<b>APPE/48 IR</b>	M24	110	230