

Embases acier massif














Ø 159

Embase acier
Tige acier
Pied fixe

Version inox p. 147
















VERSION ACIER COULEUR JAUNE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H1	
Standard									Newton
MA-11923	M20x100	33	100	159	24 	M20	23	136	50 000
MA-11927	M20x150	33	150	159	24 	M20	23	186	50 000
MA-11931	M20x200	33	200	159	24 	M20	23	236	50 000
MA-11935	M20x250	33	250	159	24 	M20	23	286	50 000
MA-11979	M24x100	33	100	159	24 	M24	23	136	60 000
MA-11983*	M24x150	33	150	159	24 	M24	23	186	60 000
MA-11987*	M24x200	33	200	159	24 	M24	23	236	60 000
MA-11991	M24x250	33	250	159	24 	M24	23	286	60 000
MA-12035	M30x100	33	100	159	30 	M30	23	136	70 000
MA-12039*	M30x150	33	150	159	30 	M30	23	186	70 000
MA-12043*	M30x200	33	200	159	30 	M30	23	236	70 000
MA-12047	M30x250	33	250	159	30 	M30	23	286	70 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

VERSION ACIER ZINGUÉ

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H1	
Standard									Newton
MA-11951	M20x100	33	100	159	24 	M20	23	136	50 000
MA-11955	M20x150	33	150	159	24 	M20	23	186	50 000
MA-11959	M20x200	33	200	159	24 	M20	23	236	50 000
MA-11963	M20x250	33	250	159	24 	M20	23	286	50 000
MA-12007	M24x100	33	100	159	24 	M24	23	136	60 000
MA-12011	M24x150	33	150	159	24 	M24	23	186	60 000
MA-12015	M24x200	33	200	159	24 	M24	23	236	60 000
MA-12019	M24x250	33	250	159	24 	M24	23	286	60 000
MA-12063	M30x100	33	100	159	30 	M30	23	136	70 000
MA-12067	M30x150	33	150	159	30 	M30	23	186	70 000
MA-12071	M30x200	33	200	159	30 	M30	23	236	70 000
MA-12075	M30x250	33	250	159	30 	M30	23	286	70 000

matière

Embase en acier couleur jaune ou zingué. Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.
Sur demande support livré sans semelle.

note

Pour des séries de 100 pièces en Ø159, votre couleur RAL réalisée sans surcoût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.

