


Embases plastique & caoutchouc

Ø 50

Embase technopolymère
Tige inox
Pied articulé à rotule

Version acier p. 8



CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI	
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1	Newton	
MA-10020	MA-10021	M10x50	31	50	50	14	⬡	M10	20	81	84	11 000
MA-10022	MA-10023	M10x75	31	75	50	14	⬡	M10	20	106	109	11 000
MA-10024	MA-10025	M10x100	31	100	50	14	⬡	M10	20	131	134	11 000
MA-10026	MA-10027	M10x125	31	125	50	14	⬡	M10	20	156	159	11 000
MA-10030	MA-10031	M12x50	31	50	50	14	⬡	M12	20	81	84	11 000
MA-10032	MA-10033	M12x75	31	75	50	14	⬡	M12	20	106	109	11 000
MA-10034	MA-10035	M12x100	31	100	50	14	⬡	M12	20	131	134	11 000
MA-10036	MA-10037	M12x125	31	125	50	14	⬡	M12	20	156	159	11 000
MA-10036/150	MA-10037/150	M12x150	31	150	50	14	⬡	M12	20	181	184	11 000
MA-10040	MA-10041	M14x50	31	50	50	14	⬡	M14	20	81	84	11 000
MA-10042	MA-10043	M14x75	31	75	50	14	⬡	M14	20	106	109	11 000
MA-10044	MA-10045	M14x100	31	100	50	14	⬡	M14	20	131	134	11 000
MA-10046	MA-10047	M14x125	31	125	50	14	⬡	M14	20	156	159	11 000
MA-10040/16	MA-10041/16	M16x50	35	50	50	13	⬡	M16	20	85	88	11 000
MA-10042/16	MA-10043/16	M16x75	35	75	50	13	⬡	M16	20	110	113	11 000
MA-10044/16	MA-10045/16	M16x100	35	100	50	13	⬡	M16	20	135	138	11 000
MA-10046/16	MA-10047/16	M16x125	35	125	50	13	⬡	M16	20	160	163	11 000
MA-10048/16	MA-10049/16	M16x150	35	150	50	13	⬡	M16	20	185	188	11 000

matière

Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

note

Votre embase couleur RAL dès 1 500 pièces.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 300 pièces.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

